

## Установка защиты замка капота на автомобиль ВАЗ 21102

№	наименование	колич	цена за шт, руб
1	Защита замка капота	1	130.00

### Инструмент и принадлежности:

- 1) ключ №8,
- 2) ключ №10,
- 3) карандаш или маркер.



Так выглядит защита замка капота для ВАЗ 2110.  
(вид с обратной стороны)

### Процесс установки



Открываем капот.  
Ключем №8 откручиваем два самореза крепления декоративной решетки радиатора.



Вид со снятой решеткой. На фото железка вся в смазке это и есть замок капота.



Вот за этот тросик и дергают, только руку надо просунуть через отверстия в бампере под номером (между противотуманками). Да же с моими не миниатюрными руками, я с легкостью достаю до тросика.




Отверстия крепления замка капота имеют овальную форму для регулировки. Поэтому перед ослаблением болтов, карандашом или маркером помечаем место крепления, чтобы потом не регулировать замок.



Ключем №10 ослабляем болты крепление замка так, чтобы его (замок) можно было отодвинуть на 1,5 – 2 мм.

Вставляем защиту так, чтобы в прорезь справа вошла часть кузова.

Левую часть вставляем между замком и кузовом.



Затягиваем винты, не давая замку уйти от первоначального положения.



На данном автомобиле установлен дополнительный замок капота "Centry". Вот этот блестящий шпингалет двигается тросиком



Шпингалет входит в дополнительное ухо, которое саморезами крепится к силовым элементам капота.



На другом конце троса личинка под ключ. (фото не четкое, т.к. личинка находится в труднодоступном для фотоаппарата месте)

*Спасибо Дмитрию БЕРЕСТИНУ (aka bdim), за предоставленный для опытов автомобиль 21102 "мираж" и роль фотографа ☺*

Дмитрий УСАЧЕВ (aka UDim)